



石綿ばく露防止対策



対象となる石綿含有建材と除去工法に応じて
適切な保護具を選択しましょう!

隔離空間内部での石綿除去作業においては、**JIS T 8115の浮遊固体粉じん防護用密閉服（タイプ5）** 同等品以上のものを使用する。*

※厚生労働省 令和2年10月28日基発1028第1号「石綿障害予防則の解説について」を参照

デュポン™タイベック®ソフトウェア®Ⅲ型は
JIS T 8115:2015タイプ4,5,6に適合しています。

作業	石綿等の除去等の作業 (吹き付けられた石綿等の除去、石綿含有保温材等の除去、石綿等の封じ込みもしくは囲い込み、石綿含有成形板等の除去)		
作業場所	隔離空間内部	隔離空間外部 (または隔離措置を必要としない石綿等の除去等を行う作業場)	石綿等の切断を伴わない囲い込み／石綿含有成形板等の切断を伴わずに除去する作業

保護衣	フード付き保護衣	保護衣または専用の作業着
保護具装着例 ※呼吸用保護具は、型式検定合格品であること。	 デュポン™タイベック®ソフトウェア®Ⅲ型 (または、タイベック®ソフトウェア®Ⅱ型) 電動ファン付き呼吸用保護具 ニトリル手袋 デュポン™タイベック®製シューズカバー	 全面形防じんマスク デュポン™タイベック®ソフトウェア®Ⅲ型 ニトリル手袋 デュポン™タイベック®製シューズカバー 保護めがね 半面形防じんマスク

保護具選定基準参考資料: 厚生労働省・環境省「令和3年3月建築物等の解体等による石綿ばく露防止及び石綿飛散抑制防止対策徹底マニュアル」(令和6年2月改訂)(令和7年3月1日事項を反映)

石綿処理機材



集じん・排気装置
AT-2000 Pro

集じん・排気装置



小型集じん・排気装置
AZ CUBE 360



エアシャワー

フィロシャワー®
小型分割エアシャワー
VAS®-0004C