

接着（長尺シート）作業に使用されている主な化学物質

チェック欄	成分名（別名）	CAS RN	有機則の適用	特化則の適用	リスクアセスメント対象物質	発がん性物質	皮膚等障害化学物質	GHS標章
<input type="checkbox"/>	アセトン (ジメチルケトン)	67-64-1	第2種		○			
<input type="checkbox"/>	イソヘキサン (2-メチルペンタン)	107-83-5						
<input type="checkbox"/>	エチレングリコール	107-21-1			○ (濃度基準値 10ppm)		○	
<input type="checkbox"/>	炭酸ジメチル	616-38-6						
<input type="checkbox"/>	ヘキサン (n-ヘキサン)	130-54-3	第2種		○		○	

接着（長尺シート等）作業

リスク管理マニュアル

(2024年6月版)

本マニュアルは、厚生労働省令和6年5月8日技術上の指針公示第26号「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」2-2-1-(4)に記載されている「建設作業等、毎回異なる環境で作業を行う場合については、典型的な作業を洗い出し、あらかじめ当該作業において労働者がばく露される物質の濃度を測定し、その測定結果に基づく有効な呼吸用保護具の使用等を行うことを定めたマニュアル」です。

本マニュアルにより、

1. 作業ごとに労働者がばく露される物質の濃度を測定することなくその作業におけるリスクアセスメントを実施できること
2. 定められた措置を適切に実施することで、その作業において、リスク低減措置を実施することができること

となります。

本マニュアルの作成に当たっては、建設労務安全研究会の協力を得て、建設業における代表的な化学物質取り扱い作業を特定の上、建設業労働災害防止協会が、労働安全衛生総合研究所等の協力により、現場でのばく露測定調査を実施し、これらの作業におけるばく露実態を踏まえた労働安全衛生規則第577条の2第1項に定める有効な呼吸用保護具の使用を示しました。

なお、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則の対象となる物質が含まれる溶剤を使用する場合は、それぞれの規則に従って、有効な保護具を使用しなければなりません。



作業	長尺シート張り作業		取扱い会社名		元請会社名	
製品名		メーカー	作業内容		作業期間	
作業所名						
化学物質管理者		選任日	保護具着用管理責任者		選任日	
化学物質名	裏表紙のチェック欄にチェックする。		保護具の留意点	【防毒マスクの吸収缶】・吸収缶は、開封後数日使用する場合も最大で5日間までである。 (メタノールを含む製品を使用した場合は、再利用してはならない。) ・使用後は取扱説明書に従い、密閉容器に入れ、冷暗所で保管する。 【防護手袋】 ・使用する手袋は、化学防護手袋とする。選定した化学防護手袋の耐透過性クラスを確認する。		
発がん物質の有無						
危険性	 ○引火性の高い液体及び蒸気	【リスク低減対策】	(1)換気	(2)マスク	(3)防護手袋を使用しての作業	
有害性	 ○生殖能又は胎児への悪影響のおそれ					
緊急時の対応	○吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 ○皮膚に付着した場合は直ちに汚染された衣類を脱ぎ多量の石鹸水及び水で洗い流す。 ○眼に入った場合直ちに清浄な流水で数分間注意深く洗眼する。 ○いずれの場合も、症状がでたときは、医師の処置を受ける。		その他 注意事項	・蒸気、ミストが発生する場合には、局所排気装置などの換気のための装置を設置する。 ・ウレタン・エポキシ樹脂を含む製品には、皮膚感受性、呼吸器感受性があるイソシアネート類が含まれている場合もあるので、保護具の着用に留意する。		

作業内容		作業内容・換気状態に応じた呼吸用保護具	作業内容	防護手袋	保護眼鏡	保護衣	保護靴	記録欄	
Ⓐ	ローラ、ヘラでの塗装 (接触)	狭隘な場所、地下室での作業、㊸が含まれる溶剤を使用する場合には、防毒マスク（有機ガス用）を使用する。（臭いがしたら、安全な場所（換気の良い場所）へ行き、吸収缶を即交換する。メタノールを含む製品を使用した場合は、吸収缶を再利用してはならない。）	Ⓐ	ニトリルゴム製又はニトリル/ネオプレンゴム製の手袋を使用する。（溶剤が付着した場合は、すぐに取り替える。）	眼に付着する事が予想される場合には側板（サイドシールド）付き保護眼鏡を使用する。	皮膚が露出しない服を使用する。（夏季においては、熱中症対策が必要）	安全靴を使用する。	異常の記録 (保護具忘れ、こぼした、眼に入ったなど) 応急処置の記録等	
Ⓑ	だめ直し等少量の溶剤を使用する塗装 (接触)		Ⓑ						
保護具着用管理責任者 (前日までに記入)		ⒶⒷを記載	選択したマスクを記載		選択した手袋を記載		選択したものを記入		
従事する作業内容 (当日記入)		ⒶⒷを記載	実際に使用したものを記載		実際に使用したものを記載		実際に使用したものを記載		
							各作業員 全員確認 サイン		
							元請確認		

*㊸有機溶剤中毒予防規則の適用物質、㊹特定化学物質障害予防規則適用物質、㊺皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2（令和6年4月1日施行）及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リストに記載されている物質